



- Ansicht enthält Sonderoptionen  
View includes optional accessories

SW-E	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
SPB 16	5380	3400	5200	5505
SPB 18	5780	3800	5600	5905
SPB 20	6180	4200	6000	6305
SPB 22	6580	4600	6400	6705
SPB 24	7050	5070	6870	7175

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Änderungsindex	Version	Beschreibung	Datum / Name

Alle nicht bemaßten Schweißnähte: Kehlnähte (FW) : $\sqrt{t}$ max - $0,5 \leq a \leq 0,7$ t min mindestens a = 2 mm Stumpfnähte (BW) : Vollanschluß Allg. Schweißnahtgüte : DIN EN ISO 5817 C Allg. Schweißtoleranz : DIN EN 13920 - C - G		Allgemein- toleranzen DIN 2768- m	<b>A4</b>	Maßstab: 1:70	Gewicht 0
Kunde: KTK AB:		Benennung: Maßblatt KTK SPB SW - E Dimensioned drawing KTK SPB SW-E			
Zchg. Nr.: WAK00271204		Version: 000		Blatt 1 1 Blätter	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers. für:	Ers. durch:

**Husmann**  
Umwelt-Technik  
Tel. 04963 - 9110 - 0