



SEL-E	W (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
SPB 16	6140	3400	5960	6265
SPB 18	6540	3800	6360	6665
SPB 20	6940	4200	6760	7065
SPB 22	7340	4600	7160	7465
SPB 24	7810	5070	7630	7935

- Ansicht enthält Sonderoptionen  
View includes optional accessories

- Aufnahmesystem und Unterbau  
in deutscher Ausführung  
View includes optional accessories  
Hook lift system and subframe  
acc. to German specifications

Änderungsindex	Version	Beschreibung	Datum / Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

Alle nicht bemaßten Schweißnähte: Kehlnähte (FW) : $\sqrt{t \max - 0,5} \leq a \leq 0,7 t \min$ mindestens $a = 2 \text{ mm}$ Stumpfnähte (BW) : Vollanschluß Allg. Schweißnahtgüte : DIN EN ISO 5817 C Allg. Schweißtoleranz : DIN EN 13920 - C - G		Allgmein- toleranzen DIN 2768- m	A4	Maßstab: 1:70 Gewicht 0	
Benennung: <b>Maßblatt SPB SEL - E</b> <b>Dimensioned drawing SPB SEL-E</b>		Zchnng. Nr.: <b>WA00152483</b>	Version <b>000</b>	Blatt 1 1 Blätter	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers. für:	Ers. durch:

**Husmann**  
Umwelt-Technik  
Tel. 04963 - 9110 - 0